

# Ultraprotect by Unitex®

## Sling Protection für Rundschlingen und Hebebänder

### Ultraprotect by Unitex® Sling Protection • “Typ LD und HD”

Ultraprotect by Unitex® Sling Protection ist entwickelt worden, um Rundschlingen und Hebebänder gegen extreme Abnutzung oder scharfe Kanten zu schützen.

Ultraprotect by Unitex® Sling Protection wird aus Dyneema® Faser hergestellt, welche die Ultraprotect by Unitex® Sling Protection ganz leicht und extrem beständig gegen Abnutzung und scharfe Kanten macht.

Durch den Einsatz von einem Klettverschluss ist dieses Produkt sehr leicht im Gebrauch, einfach zu montieren und falls notwendig zu justieren. Der Klettverschluss ermöglicht dem Benutzer Ultraprotect by Unitex® Sling Protection für unterschiedliche Rundschlingen (1-strängig oder 2-strängig), Hebebänder oder andere Anschlagmittel einzusetzen.

Ultraprotect by Unitex® Sling Protection ist in zwei Variationen erhältlich:

1. Für den Einsatz als Abriebschutz (Abnutzungsschutz)  
UPSPLD = Ultraprotect by Unitex® Sling protection “Typ LD”
2. Zum Schutz gegen scharfe Kanten  
UPSPHD = Ultraprotect by Unitex® Sling protection “Typ HD”

#### Anmerkung:

Vermeiden Sie das Schieben der Last. Auch Ultraprotect by Unitex® kann durch das Schieben der Last zerschnitten werden! Beim Einsatz von Drahtseilen empfehlen wir Ihnen den Abrieb- und Kantenschutz eine Nummer größer zu verwenden.

### Ultraprotect by Unitex® Sling Protection • “Typ LD” für Rundschlingen und Hebebänder

Typ	Innere Breite	max. Ø in mm
UPSPLD-75 mm	50 - 60 mm	35
UPSPLD-90 mm	65 - 65 mm	38
UPSPLD-115 mm	80 - 100 mm	50
UPSPLD-145 mm	90 - 115 mm	57
UPSPLD-175 mm	120 - 145 mm	76
UPSPLD-220 mm	165 - 190 mm	105
UPSPLD-275 mm	215 - 245 mm	136
UPSPLD-335 mm	285 - 305 mm	181

UPSPLD-75 = UPSPLD mit 75 mm Innenbreite



Dyneema® is a registered trademark of Royal DSM N.V.

### Ultraprotect by Unitex® Sling Protection • “Typ HD” für Rundschlingen und Hebebänder

Typ	Innere Breite	max. Ø in mm
UPSPHD-90 mm	60 - 70 mm	38
UPSPHD-115 mm	75 - 95 mm	47
UPSPHD-145 mm	95 - 110 mm	57
UPSPHD-175 mm	120 - 140 mm	76
UPSPHD-220 mm	160 - 185 mm	101
UPSPHD-275 mm	210 - 240 mm	133
UPSPHD-335 mm	275 - 300 mm	175

UPSPHD-90 = UPSPHD mit 90 mm Innenbreite



Dyneema® is a registered trademark of Royal DSM N.V.