


Wirbelhaken - GK 8 mit Öse und Sicherung - EN 1677-1

Wirbelhaken (unter Last drehbar „Typ LD“) • Serie 168 • gemäß EN 1677-1 • rot lackiert

Artikel Nr.	Nenngröße	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	C mm	D mm	D1 mm	E mm	F mm	H mm	L mm	M mm	N mm	P mm	R mm	Gewicht Stk./kg
41.33.06.0000B	6-8	1,25	10	34	77	24	20	21	15	31	133	38	63	39	12,5	0,75
41.33.07.0000B	7-8	1,60	10	31	82	26	22	23	18	34	140	38	63	39	12,5	1,00
41.33.08.0000B	8-8	2,50	12,5	42	94	27	23	27	23	38	163	47	79	48	16	1,40
41.33.10.0000B	10-8	3,15	12,5	40	106	32	27	31	23	42	172	47	79	48	16	1,66
41.33.13.0000B	13-8	5,40	15	50	132	40	35	37	29	50	213	58	96	60	19	3,65
41.33.16.0000B	16-8	8,00	17,5	65	165	51	43	49	37	62	266	72	120	70	24	5,87
41.33.19.0000B	19-8	11,50	22	68	198	58	53	60	43	75	310	82	136	82	27	9,75
41.33.22.0000B	22-8	16,00	24	84	222	66	58	67	52	84	352	92	154	92	31	15,30
41.33.26.0000B	26-8	22,00	29	107	283	87	78	80	64	110	434	115	191	108	38	26,50
41.33.32.0000B	32-8	31,50	34	117	339	97	87	94	80	120	512	132	222	132	45	50,00


Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen
auf Anfrage erhältlich!



Wirbelhaken (unter Last drehbar „Typ HD“) • Serie 169 • gemäß EN 1677-1 • rot lackiert

Artikel Nr.	Nenngröße	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	C mm	D mm	D1 mm	E mm	F mm	H mm	L mm	M mm	N mm	P mm	R mm	Gewicht Stk./kg
41.34.16.0000B	16-8	8,00	17,5	65	165	51	43	49	37	62	266	72	120	70	24	5,87
41.34.19.0000B	19-8	11,50	22	68	198	58	53	60	43	75	310	82	136	82	27	9,75
41.34.22.0000B	22-8	16,00	24	84	222	66	58	67	52	84	352	92	154	92	31	15,30
41.34.26.0000B	26-8	22,00	29	107	283	87	78	80	64	110	434	115	191	108	38	26,50
41.34.32.0000B	32-8	31,50	34	117	339	97	87	94	80	120	512	132	222	132	45	50,00

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen
auf Anfrage erhältlich!



Schmiernippel auf Anfrage
(Größen 19-26 mm)

